

Especificaciones del proyector PowerLite Presenter / Presenter L

Especificaciones	Presenter	Presenter L
Sistema de proyección	Sistema de proyección de crystal líquido RGB	Sistema de proyección de crystal líquido RGB
Método de proyección	Delantero	Delantero
LCD		
Tamaño	0,59 pulgadas sin MLA (D7)	0,54 pulgadas sin MLA (D7)
Tecnología	Matriz activa de TFT de silicio policristalino de Epson	Matriz activa de TFT de silicio policristalino de Epson
Número de píxeles	1,024,000 puntos (1280 x 800) x 3	518,400 puntos (960 x 540) x 3
Resolución nativa	WXGA	540p
Proporción dimensional	16:10	16:9
Lente de proyección	Enfoque y zoom manual	Enfoque manual y zoom digital
Número	F= 1.78 - 1.52	F= 1.44
Longitud focal	F= 16.9 mm - 20.28 mm	F= 16.6 mm
Relación de zoom	Zoom Manual 1.8 x	
Lámpara		
Tipo	200 W UHE (E-TORL)	200 W UHE (E-TORL)
Vida útil	4,000/5,000 horas	3,000/4,000 horas
Tamaño de la pantalla	0,9 a 9,0 m (33" a 318") (Zoom: Wide) 1,10 a 10,8 m (33" a 317") (Zoom: Tele) Tamaño estándar: 1,68 - 2,02 m pantalla de 60" Throw ratio: 1,30 (Zoom: Wide), 1,56 (Zoom: Tele)	0,85 a 9,10 m (30" a 300") - 1,77 m en pantalla de 60"
Offset	6:1	10:0.13 (74:1)
Brillo (Típico)	2500 lúmenes	2000 lúmenes
Contraste	2000:1	2000:1
Reproducción del color	16,77 millones de colores	16,77 millones de colores
Salida de audio		
Parlante	10 W x 2	10 W x 2
Análoga	Auriculares	Auriculares
Mezcla de audio y volumen de micrófono	Si	Si
Corrección keystone	Vertical: -30 a +30 grados	Vertical: -30 a +30 grados
Corrección keystone automática	Si	Si
RGB análogo terminales		
Resolución nativa	1280 x 800	960 x 540
Vídeo entrada	D-sub 15-pines x 1 moldura Azul	D-sub 15-pines x 1 moldura Azul
Audio entrada	N/A	N/A (en común con terminal de vídeo)
HDMI		
Resolución nativa	1280 x 720 dots (720p)	1280 x 720 dots (720p)
Compatible	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
Terminal de entrada	HDMI x 1	HDMI x 1
HDCP	Si	Si
Vídeo análogo		
Señal vídeo compatible	NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM	NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM
Vídeo compuesto: RCA (Amarillo) x 1	Vídeo compuesto: RCA (Amarillo) x 1	Vídeo compuesto: RCA (Amarillo) x 1
Vídeo componente: 3 RCA	Vídeo componente: 3 RCA	Vídeo componente: 3 RCA
Audio	RGB vídeo: D-sub 15-pines moldura Azul (en común con la conexión RGB análoga)	RGB vídeo: D-sub 15-pines moldura Azul (en común con la conexión RGB análoga)
Audio		
Entrada análoga	Clavija Stereo mini	Clavija Stereo mini
Entrada análoga para uso general	2 RCA (Blanca/Roja) (en común con la terminal de audio análoga RGB)	RCA (Blanca/Roja) (en común con la terminal de audio análoga RGB)
Salida análoga (auriculares)	Clavija stereo mini (3.5) x 1	Clavija stereo mini (3.5) x 1
Salida digital	RCA (Naranja) x 1	RCA (Naranja) x 1
Unidad DVD/CD		
Terminal de entrada	Ranura para DVD/CD	Ranura para DVD/CD
Formatos	DVD Vídeo & DVD Audio, VCD, SVCD, AudioCD, MP3 (CD/DVD), WMA (CD/DVD), JPEG, DivX (CD/DVD), DivX Ultra (CD/DVD), Dual Disk DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, DVD-VR (w/w/o CPRM)	DVD Vídeo & DVD Audio, VCD, SVCD, AudioCD, MP3 (CD/DVD), WMA (CD/DVD), JPEG, DivX (CD/DVD), WMV (CD/DVD), DivX Ultra (CD/DVD), Dual Disk DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM, DVD-VR (w/w/o CPRM)
Sonido Surround	DVD apoyo de audio de la parte de vídeo solamente	DVD apoyo de audio de la parte de vídeo solamente
Formatos de salida de audio digital	Dolby Digital, DTS Digital Surround, MTK Surround	Parlantes virtual Dolby, Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS Digital Surround
Funciones	Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG-2, LPCM	Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG-2, LPCM
Región	Reproductor de DVD, USB flash drive ó tarjeta de memoria USB, etc.	Reproductor de DVD, USB flash drive ó tarjeta de memoria USB, etc.
	1 (Adaptable a otra región a través de soporte Epson)	4 (Adaptable a otra región a través de soporte Epson)
USB		
Pantalla	1280 x 800	N/A
Entrada vídeo	Si	N/A
Formatos	MP3, WMA, JPEG, DivX, DivX Ultra	MP3, WMA, JPEG, DivX, DivX Ultra
Subtítulos ocultos	CC1	N/A
Control		
Terminal	Type B x1 (para servicio y pantalla USB)	Type B x1 (para servicio solamente)
Velocidad	USB Type B Ver 2.0	USB Type B Ver 2.0
Memoria		
Terminal	Type A x1 (para PhotoViewer)	Type A x1 (para PhotoViewer)
Velocidad	USB Type A Ver 1.1	USB Type A Ver 1.1
Temperatura de operación	41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) (Humedad 20%-80%) Apagado termal > 45 °C	41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C) (Humedad 20%-80%) Apagado termal > 45 °C
Periodo de enfriamiento	Apagado instantáneo	Apagado instantáneo
Ruido del ventilador	34 dB	32 dB
Consumo de energía	310 W	325 W
Voltaje de la fuente de alimentación	100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz	100 - 240 V AC +/- 10% 50/60 Hz
Dimensiones		
Sin pies	239 x 335 x 127 mm	239 x 335 x 127 mm
Máxima	239 x 335 x 136 mm	239 x 335 x 136 mm
Peso	4,3 kg approx	4,2 kg approx
No. de parte	V11H335120	V11H319320
Lámpara	V13H010L55	V13H010L56
Filtro	V13H134A26	V13H134A26

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, SRL (5411) 5167 0300	Epson Chile, S.A. (562) 484 3400	Epson Colombia Ltda. (571) 523 5000	Epson Costa Rica, S.A. (506) 2210 9555	Epson Guatemala (502) 23 69 16 86	Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú, S.A. (511) 418 0200	Epson Venezuela, SRL. (58) 0212 240 11 11 RIF: J-00192669-0
--	-------------------------------------	--	---	--------------------------------------	--	------------------------------------	---

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson y E-TORL son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision y Better Products for a Better Future son logotipos de marca registrada, Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas.
© 2009 Epson America, Inc. CPD-LS100530 11/09

Proyector Multimedia

Epson PowerLite® Presenter / Presenter L

Epson, la marca de proyectores más vendida en el mundo



Elegante y poderoso

El elegante y poderoso proyector Epson Presenter / Presenter L es la herramienta ideal para hacer presentaciones escolares o corporativas claras y nítidas de alta definición.

Su alta adaptabilidad a formatos, su portabilidad y su fácil uso con audio incorporado lo hacen el proyector más versátil y funcional del mercado.



Tecnología
3LCD



Multicontenidos



Epson, la marca
de proyectores más
vendida en el mundo

Proyector Multimedia

Epson PowerLite® Presenter / Presenter L

EPSON
EXCEED YOUR VISION


Se prepararon modelos para satisfacer las necesidades de diversas solicitudes:

Modelos

Presenter L	2000 lúmenes	540p
Presenter	2500 lúmenes	WXGA



HDMI



Arranque y apagado instantáneo



Widescreen



2 parlantes de 10 W



Terminal de entrada para micrófono, versatilidad en multicontenidos y 2 parlantes estéreo Dolby 5.1 Digital DTS de 10 W.



Fácil de usar



DVD/CD Combo



Multicontenidos



Micrófono



Ideal para ambientes no controlados



Características/Ventajas:

Imágenes que rebasan los confines de la realidad

- Pantalla widescreen formatos de 16:9 ó 16:10.

Geniales videos escolares y corporativos

- Reproductor de DVD con escaneo progresivo incorporado.

¡Conéctalo, carga tu material y listo!

- De fácil configuración; incluye zoom digital de 1.35x, enfoque manual y corrección trapezoidal automática (+/- 30 grados).

Conectividad de vanguardia

- HDMI para brindar máxima flexibilidad.

Súper brillante, incluso en habitaciones bien iluminadas

- Con salida de 2000/2500 lúmenes.

Lleva tu empresa de viaje

- Con asa incorporada y estuche de transporte incluido.

Imágenes con sonido excepcional

- 2 parlantes estéreo Dolby Digital de 10 W incorporados con sonido DTS Digital envolvente y entrada de micrófono, para hacer presentaciones con sonido sin necesidad de un sistema de amplificación.

Disfruta cada detalle con colores que cobran vida

- 3LCD, motor óptico de 3 chips y relación de contraste dinámica de hasta 2000:1

Presentaciones sin PC

- Muestra tu presentación utilizando una unidad USB portátil, sin necesidad de usar una computadora.

Máxima compatibilidad de imagen y video

- Lee una amplia variedad de formatos (WMA, DivX, Mp3, Jpeg) a través de una unidad USB.

Eco-amigable

- Exclusiva lámpara E-TORL® de Epson, eficiente en su gasto de energía.

Increíble compatibilidad con dispositivos

- Compatible con los dispositivos electrónicos más usados (Apple iPod, Nintendo Wii, PS3, etc).

Better Products for a Better Future™
Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita www.latin.epson.com/medioambiente